

# Ausgabeautomat Tischversion V 1.0

## Bildschirm:

21.5" kapazitiver Multitouchscreen Industriestandard  
Antiglare matt entspiegelt  
helles Display (500 cd/m<sup>2</sup>) zur besseren Bildaufnahme  
(Streulichteffekt)

Alurahmen mit Vesa Standfuß

ESG Schutzglas 3 mm Dicke mit Härtegrad 6 H

Dauerbetrieb 24/7

Betriebstemperatur 0° bis 55° C

**Optional:** sehr helles Display (1 000 cd/m<sup>2</sup>)  
für Standorte mit direkter Sonneneinstrahlung



## Kartendrucker:

Evolis Kartendrucker KM500 mit RFID Reader, Kapazität 500

Karten

oder

Evolis Kartendrucker KC200 mit RFID Reader, Kapazität 200 Karten

oder

Evolis Primacy mit RFID Reader, Kapazität 100 Karten

## Rechner:

Raspberry 4B + IBH-Extensionboard

servicefreundlich auf Auszugsschiene installiert

## Video:

HD Kamera Logitech C930

## Gehäuse:

Gehäuse pulverbeschichteter Stahl (S235JR+AR Materialnummer 1.0037 = St 37)

Grundgehäuse: Farbe RAL 7035 lichtgrau

Ausgabeschacht vorn für defekte Karten

im hinteren Bereich Auszugsfach für Hardware

## Elektrischer Anschluss:

220 V ~ / 5 A

Elektrische Schutzklasse IP 20

## Brandschutz:

Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse flammenhemmend

Beschichtung für Temperaturen von bis zu 550 ° C

## EG-Konformitätserklärung:

Wir erklären hiermit, dass das Produkt mit den zutreffenden europäischen Richtlinien übereinstimmt.